

„ARAX BELT“ UND „ARAX CONNECT“

DIE FLAMMFESTEN / THE FLAME-RESISTANT



Das Verbindungsmittel „ARAX Connect“ (2) ist am Haltegurt „ARAX Belt“ (1) eingeschleift. Der Abseilachter (3) ist nicht im Lieferumfang enthalten.
The lanyard „ARAX Connect“ mounted on the work positioning belt „ARAX Belt“. The descent ring is not included



➤ BESCHREIBUNG

Der Haltegurt „ARAX BELT“ und das Verbindungsmittel „ARAX CONNECT“ sind komplett aus flammfesten ARAMID gefertigt.

➤ AUSSTATTUNG ARAX BELT

Verstellbare Steckschnallen
2 Befestigungsringe für Werkzeugtaschen
2 seitliche Halteösen
Flammfester Hüftpolster
Befestigungslasche für Abseilachter

➤ AUSSTATTUNG ARAX CONNECT

AHK-Karabiner 4.000 daN
Gesamtlänge: 0,75 m

➤ TECHNISCHE DATEN

Norm: 358, EN 137, EN 15025
ARAX Belt: 0,61 kg (Abb. 1)
ARAX Connect: 0,36 kg (Abb. 2)
Gurt: Flammfestes ARAMID
Beschläge: Edelstahl
Normaltemperatur: -35°C bis 170°C
Zersetzungstemperatur: 425°C

➤ DESCRIPTION

The Work positioning belt „ARAX BELT“ and the lanyard „ARAX CONNECT“ are manufactured completely from flame-resistant ARAMIDE.

➤ EQUIPMENT ARAX BELT

Adjustable buckles
2 attachment rings for tool bags
2 lateral attachment points
Flame-resistant padding
Fastening loop for descent eight

➤ EQUIPMENT ARAX CONNECT

AHK-Karabiner 4.000 daN
Total length: 0,75 m

➤ TECHNICAL DATA

Standard: EN 358; EN 137; EN 15025
ARAX Belt: 0,61 kg (pic. 1)
ARAX Connect: 0,36 kg (pic. 2)
Belt: Flame-resistant ARAMIDE
Fittings: Stainless steel
Normal temperature: -35°C to 170°C
Decomposition temperature: 425°C



i
Das flammfeste Material ARAMID ist für extreme Feuerwehr-Einsätze geeignet.
The flame-resistant material ARAMIDE is suitable for extreme firefighting intervention.

GRÖSSENTABELLE / SIZE CHART

Größe / Size	Uni (S-XL)
Ø Hüftgurt waist belt	80 - 135 cm

Haltegurt „ARAX Belt“ kombiniert mit dem Auffanggurt ARAX. The Work positioning belt „ARAX Belt“ together with the full body harness ARAX.



146 x 60 mm, 30kN



165 x 155 mm, 40kN

PRODUKT / PRODUCT

BEST. NR. / ART. NO.

ARAX Belt	1	800 750
ARAX Connect	2	800 751
Abseilachter / Descent eight	3	Aluminum 3852302
Abseilachter / Descent eight	4	Stahl / Steel 3852303